

Applicateurs d'étiquettes AP-Series



AP 362e
LABEL APPLICATOR



Les applicateurs d'étiquettes AP-Series sont la solution d'étiquetage semi automatique parfaite sur bouteilles, bidons, bocaux, tubes et tous autres récipients cylindriques et coniques.

La mise en opération est simple et aisée. Juste :

1. Disposez le guide.
2. Placez votre conteneur dans la machine.
3. Pressez le bouton et votre étiquette est appliquée.

Le bras de pression à ressorts assure une application ferme et sans cloque des étiquettes.

Avec les Applicateurs d'étiquettes AP-Series vous apposerez vos étiquettes plus vite et avec plus de précision – vous aidant à accélérer votre production et à vendre plus de vos produits !



PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

Appliquez les étiquettes vite et avec précision.

Avec un Applicateur d'étiquettes AP-Series vous pourrez appliquer des étiquettes jusqu'à une vitesse de 1200 à l'heure. Les étiquettes sont parfaitement déposées sans cloque ou plis, donnant à votre produit fini un aspect très professionnel.

Les applicateurs d'étiquettes AP-Series sont l'accessoire idéal pour les imprimantes d'étiquettes LX ou CX Serie de Primera. Les applicateurs peuvent aussi poser des étiquettes en rouleaux produites sur la plupart des presses digitales, offset ou flexographiques.

Deux modèles sont disponibles.



Le AP360e est le modèle de base. Il applique rapidement et efficacement les étiquettes simples.



Le AP362e est un modèle supérieur. Il peut poser une ou deux étiquettes différentes sur un même conteneur. Un compteur à LED intégré et la mémoire pour neuf jobs de pose recto verso sont également inclus.

Fonctions.

- » Mise en place rapide et utilisation simple.
- » Pose précisément les étiquettes sur le recto (AP360e) ou sur le recto verso (AP362e) avec des espaces variables.
- » Rapide – les étiquettes sont posées à 135mm (5.3") par seconde – jusqu'à 1200 conteneurs à l'heure.
- » Encombrement compact – va sur la plupart des bureaux ou comptoirs.
- » Design professionnel – un des seuls applicateurs d'étiquettes disponibles avec les certifications de sécurité et les normes UL, CSA et FCC.
- » Industrial strength – built with heavy-duty sheet metal and steel for long life

Spécifications

Largeur du conteneur : 25.4mm à 238mm

Diamètre de conteneur : 15mm à 170mm

Forme du conteneur : Cylindrique et conique.

Diamètre du rouleau de fournitures : Jusqu'à 203mm

Largeur du fourreau de média : 25.4mm à 213mm

Moyeu du rouleau de fournitures : 51.8mm à 76.2mm

Voltage : 12VDC, 5.0A

Alimentation : 100-240VAC,
50/60 Hz, 60 watts

Certifications : UL, UL-C, CE, FCC Class A

Poids : 7.26 kg

Dimensions : 340mmL x 226mmH x 328mmP

Espace entre étiquettes : Recommandé: 3.175mm –
6.350mm (1/8" – 1/4")

Type d'étiquette : Prédécoupée échenillée.
Etiquette transparente possible

Epaisseur du liner : 2 mil – 10mil (l'épaisseur affectera le fonctionnement – un liner trop glissant ou trop fin risque de glisser à travers les rouleaux d'entraînement)

Étiquette + Epaisseur Adhésif : 5 mil – 15mil *

Direction de déroulement : Déroulement

* Remarque importante: Pliabilité / flexibilité / rigidité de l'étiquette sont également des facteurs. Si l'étiquette est trop souple, peu importe l'épaisseur, elle peut causer des plis ou elle peut ne pas se détacher du liner lors du passage sur le séparateur du pelage. Les étiquettes en Polypropylène, Polyester et en vinyle ont tendance à être plus souples que les étiquettes en papier. Si vous pensez que le stock d'étiquettes est trop souple, il est recommandé que le stock et le conteneur soient testés sur l'applicateur avant de prendre une décision d'achat sur l'applicateur d'étiquettes.



Les applicateurs d'étiquettes AP-Series sont l'accessoire parfait des imprimantes d'étiquettes LX400e et LX900e.

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™
Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden / Germany
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
<http://primeralabel.eu>
<http://primera.eu>
E-mail: sales@primera.eu